

ARTIKEL NR. 2844

DOTLUX LED-Modul ADQplus 24V 24Stück/Lichtvorhang IP65 115W pro Lichtvorhang 6000K



zur Artikelseite

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage, nur an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Hoher Farbwiedergabeindex (Ra>80)
- Trennbar nach jeder Lichtleiste

ENERGY

DOTLUX
2844

A
B
C
D
E
F
G

115
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	2.1	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	115	TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	11500	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	100	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
		LUMEN PRO WATT	100
		SPANNUNGSART	DC
ABMESSUNGEN		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Länge: 1320mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
Breite: 1000mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 9mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	24 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	ECC000996
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		ANSCHLUSSART_	Kabel
		PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPEN	Nein
		GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
		GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
		GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja

GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	5,625
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß