

ARTICLE NO. 2813-150120

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany



page de l'article

- **SCHNELLE MONTAGE**
 - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
 - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- **HOHE EFFIZIENZ**
 - Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®
 - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
 - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- **WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK**
 - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
 - Verschiedene Linsen für einen breit gefächerten Einsatz
 - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Notstromtauglich

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | 2813-450160 | ANGLE DE RAYONNEMENT | 160 |
| POIDS EN KG | 1.83 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 65 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 9100 | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| LUMEN PAR WATT | 140 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| | | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 5000 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | LUMEN PAR WATT | 140 |
| | | TYPE DE TENSION | AC/DC |
| Dimensions | | COULEUR DU BOÎTIER | Aluminium |
| Longueur: 1530mm | | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Oui |
| Largeur: 73mm | | CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 100.000 |
| Hauteur: 61mm | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 198-264 V AC / 176-280 V DC |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 7 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE | Oui |
| | | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ | Non |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 198-264 V AC / 176-280 V DC |

| | |
|--|---------------------------|
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C | 50000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| AVEC AMPOULE | Oui |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION | Non |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND | Non |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE | Oui |
| DOUILLE | - |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | Plastique opalin |
| APPAREILLAGE FOURNI | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Oui |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMêTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTêME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Oui |
| PAS DE VARIATION | Non |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24 | Non |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE | Oui |
| AVEC DêTECTEUR DE MOUVEMENT | Non |
| AVEC DêTECTEUR CRêPUSCULAIRE | Non |
| RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX | Non |
| TYPE DE CâBLAGE | Câblage traversant inclus |
| TYPE DE CONNEXION | Douille |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE | Oui |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W | 65 |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DêBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |

| | |
|---|-----------------------------|
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| RéPARTITION LUMINEUSE | Asymétrique |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE | Direct |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE | Non |
| RÉGLAGE DES LUMENS | Continu |
| FINITION DU PARALUME | Autre |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE | Autre |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BÔTIER | Autre |
| ANGLE DE FAISCEAU | Faisceau très extensif >80° |