

ARTIKEL NR. 3143-24

**LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 25A, 600W mit MM-Zeichen**



zur Artikelseite

LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 25A, 600 W

• **EIGENSCHAFTEN:**

- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- UL1310 Class 2
- dimmbar
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

• **TECHNISCHE DATEN:**

- Eingangsspannungsbereich: 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
- Einschaltstoßstrom max.: 65A
- Überlastschutz: 95...1080 %
- Isolationsspannung (I/P-O/P):
- I/P-O/P: 3750V / AC
- I/P-EF: 2000V / AC
- O/P-FG: 500 V / AC
- Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C
- Gewicht: 1000 g

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>GEWICHT IN KG</b>	3.748	<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	ECC002710
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>Breite:</b> 144mm		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 49mm			
<b>Länge:</b> 280mm			