

ARTICLE NO. 2672-045200

**DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITrotate E40 35W 4500K culot pivotant**



page de l'article

- Un angle de rayonnement réduit d'environ 270° optimise l'utilisation dans les zones résidentielles
- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de chutes précoces : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides.
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des ballasts HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 150 Lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80
- Orientation de la lumière grâce à un culot rotatif (avec fonction d'encliquetage)

**ENERGY**

**DOTLUX**  
2672-045200

**35**  
kWh/1000h

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	200
<b>POIDS EN KG</b>	0.396	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	35	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	100 - 240 V AC
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	5250	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 35.000 h à 25°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	150	<b>CULOT</b>	E40
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4500
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	150
		<b>COULEUR DU BOITIER</b>	blanc
<b>Dimensions</b>		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
<b>Hauteur:</b> 212mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 70.000
<b>Diamètre:</b> 90mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>CERTIFIÉ PAR L'ENEC</b>	ENEC 05
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	D
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001959
		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
		<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	12500
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0

**COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN  
12464-1**

blanc neutre 3300 à 5300 K

**SOUTIEN BEG**

Pertinent en Allemagne uniquement

**COULEUR**

Blanc