

ARTIKEL NR. 2672-045200

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITrotate E40 35W 4500K drehbarer Sockel



zur Artikelseite

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 Lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

ENERGY

DOTLUX
2672-045200

35
kWh/1000h

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 200 |
| GEWICHT IN KG | 0.396 | SCHUTZART (IP) | IP40 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 35 | EINGANGSSPANNUNG | 100 - 240 V AC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 5250 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 35.000 h bei 25°C |
| LUMEN PRO WATT | 150 | SOCKEL | E40 |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4500 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Höhe: 212mm | | LUMEN PRO WATT | 150 |
| Durchmesser: 90mm | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| | | SCHALTZYKLEN | > 70.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | ENEC-ZERTIFIZIERT | ENEC 05 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | D |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001959 |
| | | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| | | GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| | | KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| | | LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 12500 |
| | | PULSDAUER IN µS | 0 |

LICHTFARBE NACH EN 12464-1
BEG FÖRDERUNG
FARBE

neutralweiß 3300 bis 5300 K
Nein
Weiß