

PRODUCT NO. 3293-040180-DALI

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 42-72W 4000K dimmbar DALI 180°



to the product page

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

SUCCESSION ARTICLE	3293-240180-DALI	BEAM ANGLE	180
WEIGHT IN KG	1.7	PROTECTION CLASS (IP)	IP40
POWER CONSUMPTION IN WATTS	42-72	INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	9200	SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
		COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	4000
		COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 83
		HOUSING COLOUR	white
		SWITCH CYCLES	> 100.000
		WARRANTY IN YEARS	7
		ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	not required
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMING DALI	Yes
Dimensions			
width: 65mm			
length: 1437mm			
height: 38mm			