

ARTIKEL NR. 3293-040180-DALI

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 42-72W 4000K dimmbar DALI 180°**



zur Artikelseite



- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	3293-240180-DALI	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	180
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.7	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	42-72	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	9200	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 83
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>Breite:</b> 65mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>Länge:</b> 1437mm		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
<b>Höhe:</b> 38mm			