

ARTICLE NO. 3378-030170

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 16W 3000K



page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible courant, d'où une longue durée de vie.
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 500mm.
- Convient pour une batterie centrale
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche système AC

ENERGY

DOTLUX
3378-030170

16
kWh/1000h

ARTICLE DE SUCCESSION	3378-130170
POIDS EN KG	0.16
CONSOMMATION EN WATTS	16
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1900
LUMEN PAR WATT	119

Dimensions

Hauteur: 35mm
Diamètre: 180mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	170
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,55
LUMEN PAR WATT	119
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC/DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240
GARANTIE EN ANNÉES	3
L80/B10	50000
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	E
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM4
TYPE DE CONNEXION	Câble

GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	110
FORME	Rond
COULEUR	Jaune