


ARTIKEL NR. 3422

DOTLUX LED-Leuchte MULTIsun 8W 2000-2800K Sunset dimming (ohne Zierblende)



zur Artikelseite

- Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination
- Schraubenlose Montage: Zugentlastung und Anschlussklemme am beiliegenden Vorschaltgerät per Push-Klemmtechnik - Mehrere MULTIsun sind durchverdrahtbar
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inklusive Phasen Ab-/Anschrittdimmbares Netzteil (130 x 25 x 45 mm)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

NACHFOLGEARTIKEL	5245-030036	ABSTRAHLWINKEL	38
GEWICHT IN KG	0.3	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	8	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	500	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LUMEN PRO WATT	63	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2000-2800
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	63
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	III
Höhe: 44mm		GEHÄUSEFARBE	schwarz
Durchmesser: 80mm		SCHALTZYKLEN	> 80.000
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 V AC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	350
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufenlos