

PRODUCT NO. 3492

**Dotlux LED-Strassenleuchte BELUGA Micro 11-20W neutralweiß 4000K 1025-1875Lm Ra>75 SKII + 4,5m Kabel + Mastadapter 76mm Linsentyp II (15W Grundprogrammierung mit 2/2h Mitternachtsabsenkung)**



to the product page



- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmesern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von >80.000 sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
  - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an dem Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
  - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
  - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
  - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich

**WEIGHT IN KG** 2.4  
**NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS** max. 1875

**BEAM ANGLE** 135x50  
**PROTECTION CLASS (IP)** IP66  
**INPUT VOLTAGE** 176 - 240 V AC/DC  
**SERVICE LIFE** approx. 80.000 h at 25°C  
**COLOR TEMPERATURE IN KELVIN** 4000  
**COLOR-RENDERING-INDEX** CRI > 75  
**MAST SUPPORT** 76 mm  
**IK PROTECTION** IK09  
**PROTECTION CLASS** II  
**SWITCH CYCLES** > 160.000  
**CORD LENGTH IN M** 6,5  
**INPUT VOLTAGE SPAN** 127-305 V AC  
**WARRANTY IN YEARS** 7  
**INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE** 127-305 V AC  
**ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015** not required  
**ETIM GRUPPEN-ID** EC000062  
**IMPACT STRENGTH** IK09

**Dimensions**

**length:** 388mm  
**width:** 190mm  
**height:** 92mm