

ARTICLE NO. 1808-140120

**DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm 40W 4000K UGR<19 Cadre blanc (livraison sans alimentation)**



page de l'article

- Le
- diffuseur microprismatique permet une distribution de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombre
  - Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement (= UGR<19 pour les postes de travail VDU)
  - Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (binning MacAdam à 3 niveaux) Le
  - nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
  - Cadre et câble de raccordement avec connecteur à fiche
  - blancs et revêtus par poudre

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	1808-0FW120	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	1808-1	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
		<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>POIDS EN KG</b>	3.3	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	30/40	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	CRI > 83 Valeur UGR < 19
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	3200/3900	<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>Dimensions</b>		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>Longueur:</b> 620mm		<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
<b>Largeur:</b> 620mm		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
<b>Hauteur:</b> 10mm		<b>VARIATION DMX</b>	Oui
		<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Oui
		<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Oui
		<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Oui
		<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Oui
		<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Oui
		<b>VARIATION RF</b>	Oui
		<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Oui
		<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR</b>	Oui

<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Oui
<b>VARIATION DALI-2</b>	Oui
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Oui