

ARTIKEL NR. 1808-140120

DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 40W 4000K UGR<19 Rahmen weiß (Lieferung ohne Netzteil)



zur Artikelseite

- Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht (= UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder

NACHFOLGEARTIKEL	1808-0FW120	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	1808-1	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	3.3	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30/40	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3200/3900	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	7
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ABMESSUNGEN		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
Länge: 620mm		DIMMUNG 1-10 V	Ja
Breite: 620mm		DIMMUNG DALI	Ja
Höhe: 10mm		DIMMUNG DMX	Ja
		DIMMUNG LINESWITCH	Ja
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
		DIMMUNG RF	Ja
		DIMMUNG ZIGBEE	Ja
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja

DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja