

ARTIKEL NR. 3666-060120

**DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V**



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
  - 30% Lichtleistung = 9 Stunden
  - 50% Lichtleistung = 6 Stunden
  - 100% Lichtleistung = 3 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3026-160120	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP65
		<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.58	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	20	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1900	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	6500
<b>LUMEN PRO WATT</b>	95	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK07
<b>Länge:</b> 324mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	95
<b>Breite:</b> 180mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>Höhe:</b> 90mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	mehrfarbig
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK07
		<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	18
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	E