

ARTICLE NO. 3504-040135

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmini 19-38W 4000K SKII 10m Kabel ohne Mastadapter



page de l'article



- + Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf lalen Mastdurchmessern
- + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Massives Aluminum-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- + Hocheffizienter Philips® Xitanium LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- + Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativen Kühl-System
- + Bei SKII sind versch. Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Eln- und Ausschalzeiten orientiert
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- + Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- + Werkzeuglos tauschbares LED-Modul
- + Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	135x50
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3504	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
		TENSION D'ENTRée	176 - 240 V AC/DC
POIDS EN KG	5.966	DURée DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
CONSUMMATION EN WATTS	39,9	TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4560	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 75
		FIXATION DU Mât	Selon l'adaptateur
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	30
		IK DEGRé DE PROTECTION	IK09
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	AC/DC
		COULEUR DU BOITIER	noir
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 8000 V
		LONGUEUR DE CâBLE EN M	10
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	90-264 V AC
		GARANTIE EN ANNéES	7
		L80/B10	60000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	90-264 V AC
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		DURée DE VIE L80/B10 à 25°C	60000

Dimensions

Longueur: 520mm
Largeur: 300mm
Hauteur: 140mm

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	120000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK09
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	120000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	30000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	250
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement