

ARTIKEL NR. 3504-040135

**DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmini 19-38W 4000K SKII 10m Kabel ohne Mastadapter**



zur Artikelseite



- + Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf lalen Mastdurchmessern
- + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- + Hocheffizienter Philips® Xitanium LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- + Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativen Kühl-System
- + Bei SKII sind versch. Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
  - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Eln- und Ausschaltzeiten orientiert
  - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
  - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
  - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- + Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- + Werkzeuglos tauschbares LED-Modul
- + Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	135x50
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3504	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP66
<b>GEWICHT IN KG</b>	5.966	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	39,9	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 80.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4560	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 75
		<b>MASTAUFNAHME</b>	abhängig vom Adapter
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,95
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	30
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK09
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 160.000
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 8000 V
		<b>KABELLÄNGE IN M</b>	10
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	90-264 V AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>L80/B10</b>	60000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	90-264 V AC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	60000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	120000
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Länge: 520mm			
Breite: 300mm			
Höhe: 140mm			

<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000062
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK09
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	120000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	30000
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	250
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein