

ARTICLE NO. 2442-040040

DOTLUX Spot encastré de plafond à LED TURN 46W 4000K



page de l'article

- La LED CITIZEN® avec tri des couleurs 3-Step MacAdam garantit une couleur de lumière constante, même en cas de commandes ultérieures.
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92
- Éclairage flexible grâce aux réflecteurs interchangeables pour un angle de rayonnement de 20° ou 60° (à commander séparément).
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours. (Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	40
POIDS EN KG	1.05	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	max. 46	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 5390	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	117	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	117
		CLASSE DE PROTECTION	III
		TYPE DE TENSION	DC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	175
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Dimensions			
Hauteur:	150mm		
Diamètre:	186mm		

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 30
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLABILITÉ	Rotatif et orientable
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Sans verrine