

PRODUCT NO. 3642-055120V

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ammonium 110W 5500K dimmbar DALI Made in Germany



to the product page

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

WEIGHT IN KG 5.4
POWER CONSUMPTION IN WATTS 110
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS 16500

BEAM ANGLE 120
PROTECTION CLASS (IP) IP67
INPUT VOLTAGE 176 - 240 V AC/DC
SERVICE LIFE approx. 80.000 h at 60°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN 5500
COLOR-RENDERING-INDEX CRI > 85
PROTECTION CLASS I
SWITCH CYCLES > 160.000
INPUT VOLTAGE SPAN 100-305 V AC / 142-431 V DC
WARRANTY IN YEARS 7
INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE 100-305 V AC / 142-431 V DC
ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015 not required
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
DIMMING DALI Yes

Dimensions

height: 130mm
diameter: 370mm