

ARTIKEL NR. 1808-350120

**DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 40W 5000K UGR<19 Rahmen weiß nicht dimmbares Netzteil inklusive) VPE2**



zur Artikelseite

- 2x Panel und 2x 0-10V dimmbare Netzteile
- Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht (= UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder
- Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
- In 1 VPE sind 2 Stück enthalten

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	1808-3FW090	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>GEWICHT IN KG</b>	3.3	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	40	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	3900	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 83
		<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>Länge:</b> 620mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
<b>Breite:</b> 620mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>Höhe:</b> 10mm		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Ja
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Ja
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Ja
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Ja
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Ja
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Ja
		<b>DIMMUNG RF</b>	Ja
		<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Ja
		<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Ja
		<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Ja

**DIMMUNG PHASENANSCHNITT**

Ja