

PRODUCT NO. 2671-030270

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFIT E27 24W 3000K drehbarer Sockel



to the product page

- + Geschützt gegen Überspannung bis 4000 V
- + Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- + Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27/E40 für gängige HQL/NAV-Lampen
- + Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- + Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung zum Schutz vor Überhitzung
- + Leistungsstarkes Luft-Kühl-System
- + Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Leuchtmittelleffizienz von bis zu 150 lm/W durch den Einsatz hochwertiger lm80 zertifizierter LEDs
- + Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)
- + Auf Anfrage auch als NAV-Gelb / 2.200 K lieferbar

ENERGY

DOTLUX
2671-030270

24
kWh/1000h

WEIGHT IN KG	0.35
POWER CONSUMPTION IN WATTS	24
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	3580

Dimensions

height: 204mm
diameter: 90mm

BEAM ANGLE	270
PROTECTION CLASS (IP)	IP40
INPUT VOLTAGE	100 - 240 V AC
BASE	E27
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	3000
FREQUENCY RANGE IN HZ	50/60
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 80
POWER FACTOR	0,9
INRUSH CURRENT IN A	0
SWITCH CYCLES	> 70.000
INSTALLATION OPENING LENGHT IN MM	90
WARRANTY IN YEARS	5
L80/B10	35000
ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	D
LIFETIME L80/B10 AT 25°C	35000
LED-LIFETIME LIGHT SOURCE L70/B50 AT 25°C	50000
DIMMING 0-10 V	No
DIMMING 1-10 V	No
DIMMING DALI	No
DIMMING DMX	No
DIMMING DSI	No
DIMMING POTENTIOMETER (INTEGRATED)	No
DIMMING LINESWITCH	No

DIMMING MANUFACTURER'S PROPRIETARY SYSTEM	No
DIMMING MAINS VOLTAGE MODULATION	No
DIMMING PHASE CUT-OFF	No
DIMMING PROGRAMMABLE	No
DIMMING RF	No
DIMMING SINE WAVE REDUCTION	No
DIMMING TOUCH AND DIM	No
DIMMING ZIGBEE	No
DIMMING WITH PUSH-BUTTON	No
DIMMING DEPENDING ON CONTROL GEAR	No
NO DIM FUNCTION	Yes
DIMMING DALI-2	No
DIMMING PHASE CUT-ON	No
DIMMING GPRS	No
LIFETIME L70/B50 AT 25°C	50000
PULSE DURATION IN µS	0
LIGHT COLOUR ACCORDING TO EN 12464-1	neutral white 3300 to 5300 K