

ARTIKEL NR. 3943-027IP665M

**DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 2700K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

**ENERGY**  
DOTLUX  
3943-027IP665M

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**48**  
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1979-2
GEWICHT IN KG	0,25
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4000

**ABMESSUNGEN**

Länge: 5000mm  
Breite: 10mm  
Höhe: 5mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	140
TRENNBAR NACH MM	50
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	9,6
LICHTSTROM LM/M	800
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein