

ARTIKEL NR. 3943-040IP665M

DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 4000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtfelder bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY

DOTLUX
3943-040IP665M

A B C D E F G

48
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1982-2
GEWICHT IN KG	0.25
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4150

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 10mm
Höhe: 5mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	140
TRENNBAR NACH MM	50
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	9,6
LICHTSTROM LM/M	800
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein