

ARTIKEL NR. 4323

DOTLUX Netzteil 150W 48V 3,13A CV+CC



zur Artikelseite

das Netzteil unterstützt im dualen Modus einen Konstantstrom- und Konstantspannungsausgang.

Dank des 91% hohem Wirkungsgrads und dem Lüfterlosen Design kann die Serie unter freier Luftkonvektion im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C betrieben werden. IP65 Schutzklasse durch intelligente Bauweise und Aluminium Gehäuse.

NACHFOLGEARTIKEL	kein NF - Sortimenststraffung	SCHUTZART (IP)	IP65
GEWICHT IN KG	0.87	FREQUENZBEREICH IN HERTZ	47-63
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	105	AUSGANGSSTROM IN A	3,13
		POWER-FACTOR	0,97
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		SCHUTZKLASSE	I
ABMESSUNGEN		AUSGANGSSPANNUNG	48 DC
Breite: 63mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-305 AC / 142-431 DC
Höhe: 36mm		GARANTIE IN JAHREN	3
Länge: 220mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	100-305 AC / 142-431 DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein

DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0