

ARTIKEL NR. 3642-040120

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 4000K dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- + Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- + Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- + Blendbegrenzung UGR typisch <25
- + 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- + Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- + Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- + DALI dimmbar
- + Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- + Geeignet für Zentralbatterie

- + Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

GEWICHT IN KG 5.275
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 110
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 17950

ABMESSUNGEN

Höhe: 120mm
Durchmesser: 380mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP67
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 80.000 h bei 60°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85
POWER-FACTOR 0,98
EINSCHALTSTROM IN A 0
SCHUTZKLASSE I
NOTLICHTTAUGLICH Ja
SCHALTZYKLEN > 160.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 100-305 AC / 142-431 DC
GARANTIE IN JAHREN 7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE 100-305 AC / 142-431 DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
DIMMUNG DALI Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT Ja
PULSDAUER IN µS 0