

ARTIKEL NR. 4329

DOTLUX Netzteil für DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 12W (Art. 2826) notstromtauglich 300mA, flimmerfrei



zur Artikelseite

- notstromtauglich
- flimmerfrei

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	2829	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
GEWICHT IN KG	0.07	AUSGANGSSTROM IN A	0,3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	80
		SCHUTZKLASSE	II
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	3750 V
		AUSGANGSSPANNUNG	25 - 40 DC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-264 AC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	180-264 AC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
ABMESSUNGEN			
Länge:	96mm		
Breite:	36mm		
Höhe:	24mm		

DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein