

ARTIKEL NR. 3456-B-Ware

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 38W 4000K ohne Mastadapter



zur Artikelseite



- + Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- + Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten

VORGÄNGERARTIKEL	2407
GEWICHT IN KG	3.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	38
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3880

ABMESSUNGEN

Länge: 388mm
Breite: 190mm
Höhe: 92mm

ABSTRAHLWINKEL	135/50°
SCHUTZART (IP)	IP66
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
MASTAUFNAHME	abhängig vom Adapter
IK SCHUTZGRAD	IK09
SCHUTZKLASSE	I
SCHALTZYKLEN	> 160.000
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	127-305 V AC
GARANTIE IN JAHREN	0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	127-305 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein

DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK09
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein