

ARTICLE NO. 3109-150120-B-Ware

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66



page de l'article

<?xml:namespace prefix="o" />

- + Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- + Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- + Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- + Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- + Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- + Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- + Schlagfestigkeit IK08
- + Geeignet für Zentralbatterie

| | |
|----------------------------|------|
| POIDS EN KG | 4.8 |
| CONSUMMATION EN WATTS | 60 |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 7800 |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP66 |
| TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 5000 |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK08 |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Oui |
| SANS ÉBLOUISSEMENT | Valeur UGR < 19 |
| CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 80.000 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 220-240 V AC |
| GARANTIE EN ANNÉES | 0 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 220-240 V AC |

| | |
|---|----------|
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |

Dimensions

Longueur: 1540mm
Largeur: 112mm
Hauteur: 89mm

| | |
|--|------|
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK) | IK08 |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE | Oui |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE | Oui |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |