

ARTIKEL NR. 3109-150120-B-Ware

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66



zur Artikelseite

<?xml:namespace prefix="o" />

- + Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- + Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- + Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- + Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- + Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- + Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- + Schlagfestigkeit IK08
- + Geeignet für Zentralbatterie

| | |
|----------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 4.8 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 60 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 7800 |

ABMESSUNGEN

Länge: 1540mm
Breite: 112mm
Höhe: 89mm

| | |
|--|--|
| ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| SCHUTZART (IP) | IP66 |
| EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 5000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 220-240 V AC |
| GARANTIE IN JAHREN | 0 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 220-240 V AC |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |

| | |
|---|------|
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM
BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK08 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Ja |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |