

ARTICLE NO. 3395-040090-B-Ware

**DOTLUX Luminaire LED en saillie GRIDlong 1500x190mm 38W 4000K UGR<16**



page de l'article

Convient pour un montage à fleur dans des plafonds modulaires suspendus 620 x 620 mm  
 Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis  
 Boîtier métallique massif à revêtement par poudre  
 Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement  
 Raccordement par borne de luminaire ou connecteur WAGO-Linect prémonté

<b>POIDS EN KG</b>	6.14
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	38
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	3500

**Dimensions**

**Longueur:** 1500mm  
**Largeur:** 190mm  
**Hauteur:** 56mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK05
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 16
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240 V AC
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240 V AC
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non

<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK05
<b>VARIATION DALI-2</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non