

ARTIKEL NR. 3395-040090-B-Ware

**DOTLUX LED-Aufbauleuchte GRIDlong 1500x190mm 38W 4000K UGR<16**



zur Artikelseite

- + Passend für flächenbündigen Einbau in abgehängten Rasterdecken 620 x 620 mm
- + Austauschbare LED-Module mit schraubenlosen Schnellverschluss
- + Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- + Anschluss über Leuchtenklemme oder vormontierten WAGO-Linect-Stecker

<b>GEWICHT IN KG</b>	6.14
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	38
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	3500

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1500mm  
**Breite:** 190mm  
**Höhe:** 56mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK05
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 16 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240 V AC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	220-240 V AC
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein

<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK05
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein