

ARTICLE NO. 3842-140090

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEugr 21W 3000/4000/5700K COLORselect (ohne Netzteil)



page de l'article

- + Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- + Facierter Multirefektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- + Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- + Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- + SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- + Abstandsfreie Montage möglich
- + Für Zentralbatterie geeignet

POIDS EN KG 0.51
CONSOMMATION EN WATTS 25
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max.2650

Dimensions

Hauteur: 98mm
Diamètre: 228mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 90
INDICE DE PROTECTION (IP) IP54
LUMINOUS COLOR multicolore
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000/4000/5700
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ 50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
COURANT D'APPEL EN A 0
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOÎTIER blanc
SANS ÉBLOUISSEMENT Valeur UGR < 19
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM 200-210
GARANTIE EN ANNÉES 5
VARIATION 0-10V Non
VARIATION 1-10V Non
VARIATION DALI Non
VARIATION DMX Non
VARIATION DSI Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) Non
VARIATION LINESWITCH Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR Non

VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700