

ARTIKEL NR. 3842-140090

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEugr 21W 3000/4000/5700K COLORselect (ohne Netzteil)



zur Artikelseite

- + Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- + Facierter Multirefektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- + Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- + Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- + SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- + Abstandsfreie Montage möglich
- + Für Zentralbatterie geeignet

GEWICHT IN KG	0.51
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max.2650

ABMESSUNGEN

Höhe: 98mm
Durchmesser: 228mm

ABSTRAHLWINKEL	90
SCHUTZART (IP)	IP54
LICHTFARBE	mehrfarbig
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	weiß
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	200-210
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein

DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700