

ARTIKEL NR. 3571-1FW120

DOTLUX LED-Panel FLATfrost 1195x295mm COLORselect



zur Artikelseite

- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

NACHFOLGEARTIKEL	3571-2FW120	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	3571-040120	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	2.4	LICHTFARBE	mehrfarbig
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 4000	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LUMEN PRO WATT	112	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0.96
		LUMEN PRO WATT	112
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	weiß
Länge: 1195mm		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 22
Breite: 295mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Höhe: 9mm		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-