

ARTIKEL NR. 3292-240060

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°**



zur Artikelseite

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung über DIP-Schalter am Netzteil
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

Anpassbare Leistung durch POWERselect:

- 14100@ 75W
- 12250@ 65W
- 10250@ 55W
- 8500@ 45W
- 7850@ 40W
- 6800@ 35W
- 5800@ 30W
- 4750@ 25W

|                                   |           |  |                        |
|-----------------------------------|-----------|--|------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -         | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 60                     |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.87      | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP40                   |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 25-75     | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                   |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | max.14100 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 186 - 240 AC/DC        |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 188-190   | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 100.000 h bei 25°C |
|                                   |           | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                   |
|                                   |           | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 83                |
|                                   |           | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,98                   |
|                                   |           | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |           | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 188-190                |
| <b>Länge:</b> 1437mm              |           | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                      |
| <b>Breite:</b> 65mm               |           | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | weiß                   |
| <b>Höhe:</b> 45mm                 |           | <b>SCHALTZYKLEN</b>  | > 100.000              |
|                                   |           | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 7                      |
|                                   |           | <b>L80/B10</b>   | 100000                 |
|                                   |           | <b>SORTIMENT</b>   | Proline                |
|                                   |           | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich     |
|                                   |           | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>  | 100000                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>        | 200000                    |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                     | EC002892                  |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                             | Kunststoff matt/satiniert |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                      | Ja                        |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                   | Nein                      |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                     | SDCM6                     |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>   | Nein                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                              | Nein                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                        | Nein                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                     | Nein                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                         | Nein                      |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 200000                    |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                        | 50000                     |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                     | 0                         |
| <b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>                        | 0                         |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                       | Ja                        |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b> | B                         |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                          | Nein                      |