

ARTICLE NO. 3304-0FW120

DOTLUX Luminaire LED pour bureau OFFICE 1200x300mm 54W COLORselect dimmable 1-10V UGR<19 (suspension incluse)



page de l'article

- SEAMLESS CONNECT permet une installation simple et rapide de plusieurs luminaires.
- Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux via l'interrupteur d'éclairage sans variateur séparé !
 - 100% - allumage de la lumière
 - 50% - lumière éteinte/allumée
 - 10% - lumière éteinte/allumée/éteinte/allumée
- Le pilote intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique (baldaquin inclus)
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres grâce au diffuseur en verre à 3 couches
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- LED SAMSUNG® de haute qualité
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.

| | | | |
|-----------------------------------|------|---|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR | 3304 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP40 |
| POIDS EN KG | 3.65 | LUMINOUS COLOR | multicolore |
| CONSOMMATION EN WATTS | 54 | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 5670 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| LUMEN PAR WATT | 105 | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 3000/4000/5500 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,97 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| Dimensions | | IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK03 |
| Longueur: 1200mm | | LUMEN PAR WATT | 105 |
| Largeur: 300mm | | CLASSE DE PROTECTION | II |
| Hauteur: 23mm | | TYPE DE TENSION | AC |
| | | COULEUR DU BOÎTIER | blanc |
| | | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Oui |
| | | SANS ÉBLOUISSEMENT | Valeur UGR < 19 |
| | | CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 100.000 |
| | | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION | à 4000 V |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 5 |
| | | LONGUEUR DE LA CORDE | 1500 |
| | | GRADATION SANS GRADATEUR | Oui |
| | | ASSORTIMENT | ProLine |

| | |
|--|-----------------------------------|
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001743 |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | Plastique mat/satiné |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Oui |
| VARIATION LINESWITCH | Oui |
| PAS DE VARIATION | Non |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK03 |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE | Oui |
| TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE | Niveaux |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| DURéE D'IMPULSION EN μS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | E |