

ARTIKEL NR. 4570-OFW090

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEugr-dim 21W 3000/4000/5700K COLORselect ohne Treiber



zur Artikelseite

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar.

1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR ≤ 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage möglich
- Für Zentralbatterie geeignet

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|--|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 90 |
| GEWICHT IN KG | 0.51 | SCHUTZART (IP) | sonstige Vorne IP54 / Hinten IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 21 | LICHTFARBE | mehrfarbig |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 2280/2650/2450 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LUMEN PRO WATT | 126 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5700 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK06 |
| ABMESSUNGEN | | LUMEN PRO WATT | 126 |
| Höhe: 98mm | | SCHUTZKLASSE | III |
| Durchmesser: 228mm | | GEHäUSEFARBE | weiß |
| | | BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| | | FOOD-READY | Ja |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 200-210 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 28-29,5 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 28-29,5 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |

| | |
|--|----------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 75000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Ja |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK06 |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Ja |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Stufen |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 75000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 18750 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | C |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Ohne Abdeckung |