


ARTICLE NO. 3665-A40120

DOTLUX LED-Panel FLATeco 595x595 4000K (Lieferung ohne Netzteil)



page de l'article

- + Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- + Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

POIDS EN KG 2.5
CONSOMMATION EN WATTS max. 40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max. 3600

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP40
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 80

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9

CLASSE DE PROTECTION III

GARANTIE EN ANNÉES 5

ETIM GRUPPEN-ID EC002892

VARIATION 1-10V Oui

VARIATION DALI Oui

VARIATION DMX Oui

VARIATION LINESWITCH Oui

VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR Oui

VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR Oui

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE Oui

VARIATION PROGRAMMABLE Oui

VARIATION RF Oui

VARIATION ZIGBEE Oui

VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR Oui

VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE Oui

VARIATION DALI-2 Oui

Dimensions

Longueur: 595mm

Largeur: 595mm

Hauteur: 11mm

VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT
DE PHASE Oui