


ARTIKEL NR. 3665-A40120

**DOTLUX LED-Panel FLATeco 595x595 4000K (Lieferung ohne Netzteil)**



zur Artikelseite

- + Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- + Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

<b>GEWICHT IN KG</b>	2.5	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	max. 40	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 3600	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 80
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>Länge:</b> 595mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>Breite:</b> 595mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
<b>Höhe:</b> 11mm		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Ja
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Ja
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Ja
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Ja
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Ja
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Ja
		<b>DIMMUNG RF</b>	Ja
		<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Ja
		<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Ja
		<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
		<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Ja
		<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Ja