

ARTICLE NO. 4561-040360

DOTLUX Applique murale LED WAY 15cm 7,5/15W 4000K



page de l'article

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de recouvrement interchangeables
- Power-Select permet de régler la puissance du système à 50% / 100%.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les projections d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra>82
- La plateforme EasyMount permet un montage simple et rapide

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
POIDS EN KG	1.6	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSOMMATION EN WATTS	7,5-15	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	400/800	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PAR WATT	53	DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 120mm		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
Largeur: 120mm		LUMEN PAR WATT	53
Hauteur: 148mm		CLASSE DE PROTECTION	I
		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique structuré
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
		REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non