

ARTIKEL NR. 4687

Externer Treiber Circleugr-dim 350mA 15W nicht dimmbar



zur Artikelseite

- Externer Treiber für DOTLUX CIRCLEugr
- Nicht dimmbar
- 350mA 15W

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.062
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	15

ABMESSUNGEN

Länge: 95mm
Breite: 34mm
Höhe: 24mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
AUSGANGSSTROM IN A	0,35
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	90
SCHUTZKLASSE	II
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 40 DC
GARANTIE IN JAHREN	3
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein