

ARTIKEL NR. 4729-030120

DOTLUX Wandleuchte BEAMO 10W 3000K weiß



















- Robustes, spritzwassergeschützes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeigen ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung

NACHFOLGEARTIKE	ΞL
-----------------	----

GEWICHT IN KG 0.566 **LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT** 10 **LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 900 **LUMEN PRO WATT** ٩n

ABMESSUNGEN

Länge: 120mm Breite: 97mm Höhe: 100mm

ABSTRAHLWINKEL 15x120 SCHUTZART (IP) IP65 LICHTFARBE weiß

220 - 240 V AC **EINGANGSSPANNUNG** NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000 **FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82 **POWER-FACTOR** 0,9 **EINSCHALTSTROM IN A** 0 **LUMEN PRO WATT** 90 SCHUTZKLASSE **GEHÄUSEFARBE** weiß NOTLICHTTAUGLICH la **SCHALTZYKLEN** > 100.000 **GARANTIE IN JAHREN**

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE

SORTIMENT

nicht erforderlich 2019/2015

EC002892 ETIM GRUPPEN-ID

WERKSTOFF DER ABDECKUNG Kunststoff transparent

Proline

DIMMUNG 0-10 V Nein DIMMUNG 1-10 V Nein **DIMMUNG DALI** Nein DIMMUNG DMX Nein DIMMUNG DSI Nein **DIMMUNG POTENTIOMETER** Nein (GERäTEINTEGRIERT)



DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	
decidine i Fur Not Licht	Ja
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Ja Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT	34
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDäMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH DIMMUNG DALI-2	Nein Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH DIMMUNG DALI-2 DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein Nein Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH DIMMUNG DALI-2 DIMMUNG PHASENANSCHNITT DIMMUNG GPRS	Nein Nein Nein Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WäRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH DIMMUNG DALI-2 DIMMUNG PHASENANSCHNITT DIMMUNG GPRS PULSDAUER IN µS	Nein Nein Nein Nein O