

ARTICLE NO. 4735-040120

DOTLUX Luminaire apparent à LED QUADGUARDdali 650x650mm 170W 4000K DALI



page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle traditionnels, donc également idéal pour les sports de balle
- Éclairage extrêmement uniforme grâce à une lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR typique <23
- Boîtier massif certifié contre les jets de balles avec cache en verre ESG satiné \ "ULTRA CLEAR SATINATO
- Différents types de montage certifiés (étrier de montage Fix, œillets de suspension)
- Lumière sans fatigue et sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
- Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)
- La valve d'équilibrage de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Convient pour une batterie centrale (également possible en version à batterie individuelle)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles
- Version gradable DALI
- MADE IN EUROPE

POIDS EN KG	13.6
CONSOMMATION EN WATTS	170
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	21370
LUMEN PAR WATT	126

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
LUMEN PAR WATT	126
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
RÉSISTENT AUX BALLONS	Oui
GARANTIE EN ANNÉES	7
L80/B10	99000
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	99000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	198000

Dimensions

Longueur: 652mm
Largeur: 652mm
Hauteur: 95mm

ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre mat/satiné
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	198000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	49500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non