

ARTIKEL NR. 4747-030120

DOTLUX LED-Wandleuchte WALLround 25cm 14W 3000K



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	1.63	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	14	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1050	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LUMEN PRO WATT	75	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,95
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Höhe: 65mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
Durchmesser: 253mm		LUMEN PRO WATT	75
		GEHÄUSEFARBE	grau
		GARANTIE IN JAHREN	3
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
		ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	D

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

Nein