

ARTICLE NO. 4749-030360

DOTLUX Borne d'éclairage LED CONEground 65cm 9W 3000K



page de l'article

Borne d'éclairage LED Dotlux CONEground 65 cm

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016 au design intemporel
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Montage simple et rapide via la borne de raccordement du luminaire
- Accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
POIDS EN KG	1.57	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSOMMATION EN WATTS	9	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	380	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	42	DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,5
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Hauteur: 650mm		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
Diamètre: 90mm		LUMEN PAR WATT	42
		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08

**CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE
D'URGENCE**

Oui

DURÉE D'IMPULSION EN μ S

0

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE**

E