

ARTIKEL NR. 4749-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte CONEground 65cm 9W 3000K



zur Artikelseite

Dotlux LED-Pollerleuchte CONEground 65 cm

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme
- Inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	360
GEWICHT IN KG	1.57	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	9	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	380	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LUMEN PRO WATT	42	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,5
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Höhe: 650mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
Durchmesser: 90mm		LUMEN PRO WATT	42
		GEHÄUSEFARBE	grau
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		GARANTIE IN JAHREN	3
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E