

ARTIKEL NR. 4776-040120

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK06 1x3-polig



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- D-zertifiziert
- DLG Zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

GEWICHT IN KG		1.643	ABSTRAHLWINKEL		120
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT		27	SCHUTZART (IP)		sonstige IP66 / IP69
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN		3570	LICHTFARBE		weiß
LUMEN PRO WATT		132	EINGANGSSPANNUNG		176 - 240 V AC/DC
			NUTZLEBENSDAUER		ca. 50.000 h bei 25°C
			FARBTEMPERATUR IN KELVIN		4000
			FARBWIEDERGABEINDEX		Ra > 82
			POWER-FACTOR		0,95
			EINSCHALTSTROM IN A		0
			IK SCHUTZGRAD		IK06
			LUMEN PRO WATT		132
			SCHUTZKLASSE		I
			GEHÄUSEFARBE		grau
			NOTLICHTTAUGLICH		Ja
			FOOD-READY		Ja
			GARANTIE IN JAHREN		7
			SORTIMENT		Highline
			ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015		nicht erforderlich
			ETIM GRUPPEN-ID		EC002892
			WERKSTOFF DER ABDECKUNG		Kunststoff matt/satiniert
			DIMMUNG 0-10 V		Nein
			DIMMUNG 1-10 V		Nein
			DIMMUNG DALI		Nein
			DIMMUNG DMX		Nein
			DIMMUNG DSI		Nein

ABMESSUNGEN

Länge: 1455mm
Breite: 90mm
Höhe: 95mm

DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein