


ARTICLE NO. 2805-045120

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIX Ø15cm 15W 4500K



page de l'article

- module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- des pieds magnétiques extra hauts permettent le montage au-dessus du câblage existant
- Très haute efficacité jusqu'à 120lm/W



ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	2805-001
POIDS EN KG	0.11
CONSOMMATION EN WATTS	15
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1800
LUMEN PAR WATT	120

Dimensions

Hauteur: 32mm
Diamètre: 150mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ de 20.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4500
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,57
LUMEN PAR WATT	120
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 40.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	185-264 AC
GARANTIE EN ANNÉES	2
L80/B10	10000
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	185-264 AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	10000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	20000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble

GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	20000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	5000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	150
FORME	Rond
COULEUR	Blanc