


ARTIKEL NR. 2805-045120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX Ø15cm 15W 4500K



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W



NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	2805-001
GEWICHT IN KG	0.11
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1800
LUMEN PRO WATT	120

ABMESSUNGEN

Höhe: 32mm
Durchmesser: 150mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 20.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4500
POWER-FACTOR	0,57
LUMEN PRO WATT	120
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
SCHALTZYKLEN	> 40.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	185-264 AC
GARANTIE IN JAHREN	2
L80/B10	10000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	185-264 AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	10000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	20000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	20000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	5000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	150
FORM	Rund
FARBE	Weiß