

ARTIKEL NR. 2746-140180

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße



zur Artikelseite

- **TECHNISCHE VORTEILE**
 - Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
 - Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
 - Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
 - Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
 - Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- **WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN**
 - 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
 - Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
 - Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
 - LM80 zertifizierte LEDs

ENERGY

DOTLUX
2746-140180

A		
B		
C		← C
D		
E		
F		
G		

15
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL 2746-240180
VORGÄNGERARTIKEL 2746-040180

GEWICHT IN KG 0,24
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2550
LUMEN PRO WATT 170

ABMESSUNGEN

Länge: 1047mm
Durchmesser: 28mm

ABSTRAHLWINKEL 180
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 170
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 C
ETIM GRUPPEN-ID ECC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein
PULSDAUER IN µS 0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1 neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG Nein
FARBE Weiß