

ARTICLE NO. 4837-0E27

DOTLUX Boîtier de luminaire LED LUNAE27 1xE27 Ø330 IP44



page de l'article



- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable.
- Montage possible sur les trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous / Ø) grâce à une perforation universelle avec des fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec des trous de serrure Ø 260 mm.
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un module QUICK-FIX plus puissant.
- L'utilisation du module d'éclairage QUICK-FIX permet d'obtenir un luminaire avec un module LED interchangeable sans outil.
- Compatible avec toutes les ampoules E27 et fiche de raccordement pour QUICK-FIX jusqu'à 24 W
- Convient pour une utilisation avec des ampoules LED E27 jusqu'à 12 W
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement interchangeables

| | | | |
|------------------------------|------|--|-----------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM | 0 |
| | | OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM | 0 |
| POIDS EN KG | 0.51 | OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM | 0 |
| | | GARANTIE EN ANNéES | 5 |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC000414 |
| Dimensions | | ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION | Non |
| Diamètre: 330mm | | PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W | 20 |
| Hauteur: 95mm | | ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED | Oui |
| | | ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION | Non |
| | | AVEC ESPACE POUR APPAREIL | Oui |
| | | SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| | | APPLICATION | Pour plancher en dalles |
| | | MATéRIAU | Autre |