

ARTICLE NO. 4857-030170

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXadapt 18W 3000K**



page de l'article



- Module d'éclairage LED magnétique universel ( courant constant 500mA) pour un remplacement simple et rapide des sources lumineuses conventionnelles dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Efficacité très élevée de jusqu'à 140lm/W grâce aux LED à faible courant et donc longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombres, même dans des luminaires plus grands jusqu'à 500mm
- remplacement du module LED sans outil, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- des pieds magnétiques extra hauts permettent le montage sur le câblage existant
- peut être combiné avec le kit de batterie de secours art. n° 5315 correspond à une puissance d'éclairage de secours de 1,5 watt pour 3H
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- Adapté à la batterie centrale

**ENERGY**

**DOTLUX**  
4857-030170

**18**  
kWh/1000h

Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système d'éclairage, par ex. dimmable, adapté à la batterie centrale, sans scintillement, etc.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	170
<b>POIDS EN KG</b>	0.11	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	2430	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	18	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	135	<b>LUMEN PAR WATT</b>	135
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>L80/B10</b>	50000
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	F
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
<b>Diamètre: 248mm</b>		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>Hauteur: 22mm</b>		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
		<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
		<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
		<b>FLEXIBLE</b>	Nein

<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Oui
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Oui
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	500
<b>FORME</b>	Rond
<b>COULEUR</b>	Blanc